

## Pergunta 1

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Identifique um seletor de ID nos exemplos

- a. <class> color: blue </class>
- b. #abc123 {color: blue; background: black}
- c. .rotate {color: blue}
- d. p.footnote {color: blue}
- e. \_class {color: blue}

Limpar a minha escolha

## Pergunta 2

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Assinale a afirmação falsa sobre instruções no Javascript.

Selecione uma opção de resposta:

- a. A instrução switch é menos geral que a instrução if
- b. Usar instruções switch torna o código mais fácil de ler do que usar instruções if
- c. Uma instrução switch pode sempre ser substituída por uma instrução if
- d. A cláusula else não é obrigatória na instrução if
- e. A instrução switch é uma instrução condicional

## Pergunta 3

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Com &lt;a href="..."&gt; em HTML

- a. Define-se cabeçalho das colunas da tabela
- b. Inicia-se cada linha de uma tabela
- c. Indica-se o destino da hiperligação
- d. Cria-se o nome de um local de destino
- e. Indica-se a origem da imagem a apresentar

Limpar a minha escolha

## Pergunta 4

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Indique qual das seguintes afirmações é verdadeira.  
Nas folhas de estilo internas a formatação é definida

Selecione uma opção de resposta:

- a. A formatação efectuada vale para todas as páginas do site
- b. Num ficheiro alojado num servidor diferente daquele onde está a página HTML
- c. No cabeçalho do documento
- d. Na linha do elemento HTML a formatar

## Pergunta 5

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Assinale a afirmação verdadeira.  
Em CSS, a unidade #rrggbb, expressa no código por uma sequência hexadecimal:

Selecione uma opção de resposta:

- a. representa um selector
- b. representa a cor
- c. é expressa numa sequência de 6 números hexadecimais
- d. é uma unidade de medida absoluta
- e. é uma declaração

## Pergunta 6

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Assinale a afirmação falsa. Constitui uma instrução iterativa

Selecione uma opção de resposta:

- a. o ciclo while
- b. o ciclo for
- c. o ciclo do-while
- d. o ciclo until

**Pergunta 7**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Assinale afirmação falsa. Um ficheiro externo com código Javascript

Selecione uma opção de resposta:

- a. Deve ter a extensão .js
- b. Não deve conter a marca <script>
- c. Deve ser invocado na forma <script src="ficheiroExterno.js"> </script>
- d. Deve ser invocado a partir de outro ficheiro .js

**Pergunta 8**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Relativamente às **hiperligações** indique as duas afirmações falsas:

Selecione uma ou mais opções de resposta:

- a. devem apontar para páginas HTML ou para um local específico de uma página
- b. o endereço pode ser absoluto ou relativo
- c. usa-se o parâmetro target=\_self para abrir o conteúdo numa nova janela
- d. a marca <a> é conhecida como "âncora"

**Pergunta 9**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Escolha a resposta falsa. O destino de um link pode ser:

Selecione uma opção de resposta:

- a. Um outro documento armazenado no disco local do computador
- b. Uma localização aleatória de uma informação referenciada
- c. Qualquer documento situado num servidor da Web, em qualquer parte do mundo
- d. Uma das partes em que um documento longo se encontra dividido

**Pergunta 10**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Escolha a resposta certa. O que é uma informação escrita, pelo navegador, no PC do visitante?

Selecione uma opção de resposta:

- a. um cookie
- b. um objeto
- c. uma cadeia
- d. uma variável
- e. um vetor

**Pergunta 11**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Escolha a resposta correcta.

Para mudar com um clique, uma imagem de uma colecção agrupada num vector e controlada por uma função `change_img()` podemos usar

Seleccione uma opção de resposta:

- a. o manipulador de evento `onmouseover` sobre um objecto da página e que aponta para a função `change_img()`
- b. uma hiperligação que aponta para a função `change_img()`
- c. o manipulador de evento `onsubmit` sobre um objecto da página
- d. nenhuma das outras respostas
- e. o manipulador de evento `onsubmit` sobre um objecto da página e que aponta para a função `change_img()`

**Pergunta 12**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Com `<td>` em HTML

- a. Inicia-se uma tabela
- b. Define-se cabeçalho das colunas da tabela
- c. Nenhuma das apresentadas
- d. Inicia-se cada coluna de uma tabela
- e. Inicia-se cada linha de uma tabela

**Pergunta 13**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Assinale a afirmação verdadeira.

Relativamente ao CSS, o conjunto das declarações de um selector denomina-se:

Seleccione uma opção de resposta:

- a. variante
- b. formato
- c. referência
- d. elemento
- e. estilo

**Pergunta 15**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Assinale a afirmação verdadeira. No que diz respeito à devolução de um valor ao programa de chamada, a instrução a utilizar, recorrendo a uma função, é a

Selecione uma opção de resposta:

- a. return
- b. put
- c. post
- d. write

**Pergunta 16**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Identifique qual o valor da variável \$resultado após execução do seguinte código PHP:

```
$a = 1;
```

```
$b = 5;
```

```
$c = 3;
```

```
$resultado = $a + $b * $c + $a;
```

Selecione a resposta mais adequada

- a. 19
- b. 21
- c. 17
- d. Nenhuma das outras respostas
- e. 20

**Pergunta 17**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Assinale a afirmação falsa. Os cookies

Selecione uma opção de resposta:

- a. Têm limitações funcionais
- b. São geralmente utilizados para guardar informações
- c. Estão associados à página que os criou
- d. Não têm limitações de tamanho

**Pergunta 18**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Relativamente ao PHP. Indique a afirmação verdadeira.

- a. Um construtor em PHP é um método que é invocado apenas manualmente sempre que um objeto dessa classe é criado
- b. O operador :: em PHP não permite invocar métodos de superclasses ou de classes que não tenham sido instanciadas
- c. Nenhuma das outras respostas
- d. Uma classe em PHP é uma coleção de variáveis e funções que não manipula essas variáveis
- e. O PHP não permite herança múltipla, a herança tem sempre uma única classe de base

**Pergunta 19**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Assinale a resposta falsa. A secção cabeçalho de uma página HTML

Selecione uma opção de resposta:

- a. Pode conter o título do documento
- b. Pode incluir outros tags para além do título
- c. Faz parte do conteúdo do documento
- d. Tem por finalidade proporcionar informação sobre esse documento ao servidor Web

**Pergunta 20**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Os operadores atuam sobre uma ou mais variáveis de modo a produzir os resultados da operação pretendida. Assinale a afirmação verdadeira

Selecione uma opção de resposta:

- a. A instrução 'a--' é um operador de pré-decremento para a variável 'a'
- b. O operador relacional 'igual a' representa-se por '='
- c. A negação unária é um operador aritmético
- d. A força com que um operador liga duas expressões denomina-se peso relacional

**Pergunta 21**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Com <a name="..."> em HTML

- a. Inicia-se cada linha de uma tabela
- b. Indica-se o destino da hipertigação
- c. Define-se cabeçalho das colunas da tabela
- d. Indica-se a origem da imagem a apresentar
- e. Cria-se o nome de um local de destino

**Pergunta 22**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Indique a afirmação verdadeira sobre as CSS. Através da propriedade 'visibility' é possível:

Selecione uma opção de resposta:

- a. colocar um elemento em camadas sobrepostas
- b. esconder elementos de uma página
- c. contornar elementos com uma caixa
- d. definir a ligação a um elemento externo

**Pergunta 23**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Identifique um seletor de classe genérica nos exemplos

- a. <class> color: blue </class>
- b. .rotate {color: blue}
- c. #abc123 {color: blue; background: black}
- d. p.footnote {color: blue}
- e. \_class {color: blue}

**Pergunta 24**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Relativamente ao PHP. Escolha a resposta mais adequada.

Identifique qual a sequência de valores do array \$arr após execução do seguinte código PHP:

```
$arr = ["0", "1", "2"];
```

```
unset ($arr[0]);
```

```
print_r($arr);
```

- a. Array ( [1] => 1 [2] => 2 )
- b. Array ( [0] => 0 [1] => 1 )
- c. Array ( [1] => 0 [2] => 0 )
- d. todas as outras respostas são inadequadas
- e. Array ( [0] => 0 [2] => 2 )

**Pergunta 25**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

A instrução foreach em PHP é usada

- a. com Strings
- b. com Variáveis locais
- c. com Vetores
- d. com Constantes
- e. com Variáveis globais

**Pergunta 26**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Indique as duas afirmações falsas. Relativamente aos formulários:

Selecione uma ou mais opções de resposta:

- a. As caixas de texto permitem inserir várias linhas de texto
- b. As marcas <form> e </form> delimitam a área do formulário
- c. As caixas de verificação possibilitam opções não mutuamente exclusivas
- d. A instrução <input type="text" /> define um botão de opção
- e. A instrução <input type="radio"> define um botão de opção

**Pergunta 27**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Relativamente ao PHP. Identifique uma desvantagem escolhendo a resposta mais adequada.

- a. O PHP é uma linguagem interpretada
- b. O PHP é mais potente que o ASP ou JSP
- c. O PHP tem suporte parcial para programação orientada a objetos
- d. Nenhuma das outras respostas é uma desvantagem
- e. O PHP corre em muitas plataformas

**Pergunta 28**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Assinale afirmação verdadeira. Em Javascript

Selecione uma opção de resposta:

- a. a subtração unitária constitui um operador
- b. a instrução if pode ter a forma seguinte: if (condição) instrução else instrução
- c. "!=" é um operador de atribuição
- d. a precedência de um operador indica a força com que esse operador se liga a uma expressão

**Pergunta 29**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Com <th> em HTML

- a. Inicia-se uma tabela
- b. Define-se cabeçalho das colunas da tabela
- c. Inicia-se cada coluna de uma tabela
- d. Nenhuma das apresentadas
- e. Inicia-se cada linha de uma tabela

**Pergunta 30**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Assinale a resposta verdadeira. Para introduzir um ficheiro de imagem no corpo de um documento usa-se o código:

Selecione uma opção de resposta:

- a. <PIC>
- b. <GIF>
- c. <IMG>
- d. <SRC>

**Pergunta 31**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Indique a afirmação falsa relativamente às vantagens da utilização das folhas de estilo:

Selecione uma opção de resposta:

- a. Para alterar a formatação de um documento repete-se a alteração em cada uma das linhas ou partes do documento a modificar
- b. Permitem dar às hiperligações um grafismo mais sofisticado do que o HTML
- c. A especificação da forma pode ser feita à parte do conteúdo, sendo essa forma aplicada sempre que se usar determinado conteúdo
- d. A formatação pode ser feita num único ficheiro externo e aplicar-se a todo o site

**Pergunta 32**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Nos termos do W3C, o DOM é uma API para documentos HTML e XML bem formatados. Assinale afirmação falsa

Selecione uma opção de resposta:

- a. O DOM de uma página é uma representação linear da informação e das interações entre os diversos objetos.
- b. O DOM foi desenhado para ser usado com qualquer linguagem de programação, não apenas com Javascript.
- c. Na prática, o DOM define uma estrutura de representação das páginas tratando todos os elementos da página como objetos.
- d. O DOM permite aceder aos elementos de um documento HTML e ler, modificar, apagar ou adicionar esses elementos.

**Pergunta 33**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Relativamente ao DOM (Modelo de Objectos do Documento), escolha a resposta correcta.

Selecione uma opção de resposta:

- a. no DOM, a raiz é o documento representado pela marca <body>
- b. nenhuma das outras respostas
- c. o DOM é implementado de forma igual (e totalmente compatível) nos diversos navegadores (browsers)
- d. o DOM foi desenhado para ser usado especificamente com o Javascript

**Pergunta 34**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Escolha a resposta mais adequada.

Em PHP, a instrução break quebra a instrução:

- a. Todas as instruções apresentadas
- b. foreach
- c. for
- d. switch
- e. do-while

**Pergunta 35**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Indique a afirmação falsa, relativamente aos eventos em Javascript:

Selecione uma opção de resposta:

- a. A manipulação de eventos não é usada para actuar sobre objectos do navegador (browser)
- b. A cada evento corresponde o manipulador do evento
- c. A manipulação de eventos pode ser usada para interagir com o sistema
- d. Os navegadores (browsers) processam eventos escritos a maiúsculas



**Pergunta 36**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Assinale a resposta verdadeira. O fundo do ecrã pode ser definido através do atributo:

Selecione uma opção de resposta:

- a. BACKGROUND
- b. FACE
- c. MASK
- d. WALL

**Pergunta 37**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Escolha a resposta falsa sobre o Javascript.

Selecione uma opção de resposta:

- a. nenhuma das outras respostas
- b. é uma linguagem interpretada
- c. é uma linguagem orientada a eventos
- d. exige recursos do lado do servidor
- e. é uma linguagem baseada em objectos

**Pergunta 38**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Assinale a resposta verdadeira. Em HTML, para mudar de linha sem introduzir um espaço entre linhas, devemos usar:

Selecione uma opção de resposta:

- a. <L>
- b. <P>
- c. <BR>
- d. <Enter>

**Pergunta 39**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Relativamente aos cookies em Javascript, escolha a resposta correcta.

Selecione uma opção de resposta:

- a. é uma informação que o navegador escreve na base de dados do servidor
- b. permitem identificar o visitante mesmo quando acede a partir de diferentes computadores
- c. não podem existir mais de 20 cookies no total
- d. os elementos essenciais de um cookie são o nome, o valor e a data de expiração
- e. nenhuma das outras respostas

**Pergunta 40**

Por responder

Nota: 1,00

🚩 Marcar pergunta

Escolha a resposta mais adequada. No contexto da Linguagem PHP. Identifique qual o operador aritmético utilizado em: \$a % \$b

- a. Módulo
- b. Divisão
- c. Nenhuma das respostas
- d. Multiplicação
- e. Percentagem

[Terminar tentativa](#)**Navegação do teste**